

CUVE BÉTON

20 m³



mesure	unité	
HAUTEUR TOTALE*	cm	240
HAUTEUR ENTRÉE*	cm	213
HAUTEUR SORTIE*	cm	209
LONGUEUR	cm	480
LARGEUR	cm	238
VOLUME TOTAL	m ³	20,17
VOLUME UTILE	m ³	18,30
POIDS	t	9,50
REGARD(S) D'ACCÈS*	cm	1 x Ø 60
DIAM. ENTRÉE (IN) / SORTIE (OUT)	mm	160/160

* tolérance de ± 2 cm

matériaux	
CUVE(S)	béton fibré hautes performances (BFHP)
JOINTS	SBR (entrée et sortie)
conditions d'installation	
RÉSISTANCE	B125 (circulation de véhicules légers < 3,5 T)
HAUTEUR DE RECOUVREMENT MAX.	80 cm

options

- percements pour liaison et ajutage
- filtre à eau de pluie en béton
- filtre à eau de pluie auto-nettoyant à rejet alternant
- filtre à eau de pluie auto-nettoyant tourbillonnaire
- dispositif d'aspiration
- groupe de pompage

garanties

10 10 ans de garantie sur les cuves

2 2 ans de garantie sur les accessoires

plan d'implantation

